

# Regulační autotransformátory Metrel



- Plné zakrytování – zvýšená bezpečnost proti úrazu
- Robustní provedení – odolnost proti nešetrnému zacházení
- Všeobecné využití – laboratoře, regulace el. spotřebičů, el. motorů atd.
- Lineární nastavení výstupního napětí masivním regulačním kolečkem
- Napájecí šňůra, podsvícený vypínač, externí svorka pro ochranný vodič
- Jednofázové i trojfázové provedení
- Téměř žádná údržba, dlouhá životnost

Typ	$U_{vs}$ [V]	$U_{vys}$ [V]	$I_{vys}$ [A]	P [VA]	Hmotnost [kg]	Model
HSN 260/4,5	230	0-260	4,5	1170	5,4	M 100
HSN 260/8	230	0-260	8,0	2080	7,9	M 200
HSN 260/10	230	0-260	10,0	2600	10,1	M 250
HSN 260/15	230	0-260	15,0	3900	18,0	M 300
HSN 260/20	230	0-260	20,0	5200	20,1	M 400
HSN 260/30	230	0-260	30,0	7800	28,2	M 500
HSN 0103	230	0-250	5,0	1250	6,2	-
HSN 0203	230	0-260	7,0	1820	8,7	-
HSN 0303	230	0-260	13,0	3380	10,9	-

Typ	$U_{vs}$ [V]	$U_{vys}$ [V]	$I_{vys}$ [A]	P [VA]	Hmotnost [kg]	Model
HTN 450/8	400	0-450	8,0	6240	28,7	3/M200
HTN 450/10	400	0-450	10,0	7800	34,7	3/M250
HTN 450/15	400	0-450	15,0	11700	52,5	3/M300
HTN 450/20	400	0-450	20,0	15600	56,0	3/M400
HTN 450/30	400	0-450	30,0	23400	79,4	3/M500