

TESTERY NAPĚTÍ A SPOJITOSTI FLUKE T90 / T110 / T130 / T150



Robustní vysoce kvalitní testery pro rychlé zjištění výsledků měřených veličin. Podle použitého typu přístroje lze měřit střídavé a stejnosměrné napětí, spojitost, sled fází (T110, T130, T150), odpor (T150).

Specifikace	T90	T110	T 130	T150
Napětí stř./ss.	12V-690V	12V-690V	6V-690V	6V-690V
Spojitost	0 - 400 kOhm			
Frekvence	0 / 40 – 400 Hz			
Sled fází	-	100V – 690V		
Měření odporu	-	-	-	až 1999
Doba odezvy (LED kontrolka)	méně než 0,5 s			
Vstupní impedance 200 Ohm	Odběr proudu 3,5 mA při 690 V Odběr proudu 1,15 mA při 230 V			
Vstupní impedance 7 kOhm	Odběr proudu 30 mA při 230 V			
Bezpečnostní kategorie	CAT II 690V CAT III 600V	CAT III 690V CAT IV 600V		
Krytí IP	IP 54	IP 64		

Obecné údaje :

Napájení : 2 baterie typ AA

Hmotnost : 180 g (T90)

280 g (T110, T130, T150)

Rozměry (d x š x v) : 230 x 65 x 38 mm (T90)

260 x 70 x 38 mm (T110, T130, T150)

Záruční doba : 24 měsíců