

KALIBRÁTORY

LUTRON



CC 422 proudový kalibrátor

3 1/2 digit

- přenosný přístroj pro kalibraci přesných zařízení
- super velký LCD displej 13 mm max. 1999 číslic
- nastavitelný zdroj proudu $0 \div 19,99 \text{ mA}$ nebo $0 \div 24,0 \text{ mA}$
- operační teplota $0^\circ\text{C} \div 50^\circ\text{C}$ ($32^\circ\text{F} \div 122^\circ\text{F}$)
- napájení destičková baterie 9 V
- rozměry 185 x 78 x 38 mm
- váha 265 g včetně baterie



CC 421 napěťový / proudový kalibrátor 3 1/2 digit

- přenosný přístroj pro kalibraci přesných zařízení
- super velký LCD displej 13 mm max. 1999 číslic
- nastavitelný zdroj proudu $0 \div 19,99 \text{ mA}$ nebo $0 \div 24,0 \text{ mA}$
- nastavitelný zdroj DC napětí $-199,9 \text{ mV} \div +199,9 \text{ mV}$
- měření proudu dvoudrátové smyčky $0 \div 19,99 \text{ mA}$ nebo $0 \div 24,0 \text{ mA}$
- vzorkovací doba 0,4 s
- operační teplota $0^\circ\text{C} \div 50^\circ\text{C}$ ($32^\circ\text{F} \div 122^\circ\text{F}$)
- napájení destičková baterie 9 V
- rozměry 185 x 78 x 38 mm
- váha 265 g včetně baterie